



SÉRIE	MODEL	VÝKON chlazení / Topen kWh	EN. TŘÍDA chlazení / Topen	AKUSTICKÝ TLAK nitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK vnější jednotka dB (A)	ROZMĚRY Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK  BEZ DPH
<b>SPLITOVÉ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>								
<b>U-CROWN</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7						
Poznámka: barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné								
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL</b>		20-36	0x305x170 / 1	-	-	14 099
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	52	899x596x37 8 / 42,0	25 204
	<b>9</b>	<b>GWH09UB-KI</b>	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>39 303</b>
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL</b>		21-37	0x305x170 / 1	-	-	14 523
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/O</b>		-	-	53	899x596x37 8 / 43,5	27 630
	<b>12</b>	<b>GWH12UB-KI</b>	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>42 153</b>
<b>FAIRY 2</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb						
Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé								
		<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK</b>		25-38	9x294x212 / 1	-	-	8 816
		<b>GWH09AFC-K6DNA2F/O</b>		-	-	50	732x555x33 0 / 23,5	14 486
	<b>9</b>	<b>GWH09ACC-I</b>	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 302</b>
		<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK</b>		25-42	9x294x212 / 1	-	-	9 101
		<b>GWH12AFC-K6DNA2F/O</b>		-	-	52	732x555x33 0 / 24,5	15 667
	<b>12</b>	<b>GWH12ACC-I</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>24 768</b>
		<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK</b>		31-45	3x307x221 / 1	-	-	11 585
		<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/O</b>		-	-	57	958x660x40 2 / 40,5	27 156
	<b>18</b>	<b>GWH18ACDX</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>38 741</b>
		<b>GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK</b>		33-48	2x329x247 / 1	-	-	14 646
		<b>GWH24AFE-K6DNA2I/O</b>		-	-	59	958x660x40 2 / 41,5	30 880
	<b>24</b>	<b>GWH24ACE-I</b>	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>45 526</b>
<b>CLIVIA</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, <b>UVC sterilizátor</b> , 7 stupňů rychlosti						
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA1A/I</b>		19-39	17x293x200 / 9,5	-	-	8 791
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA1A/O</b>		-	-	50	732x555x33 0 / 25	14 801



9	GWH09AUCX	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 592</b>
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I			19-41	17x293x200 / 9	-	-	9 107
	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O			-	-	52	732x555x330 / 25,5	15 778
12	GWH12AUCX	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>24 885</b>
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I			23-48	3x311x222 / 1	-	-	11 385
	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O			-	-	56	802x555x350 / 31,5	26 802
18	GWH18AUDX	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>38 187</b>
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I			27-50	3x311x222 / 13	-	956x660x402 / 45	13 843
	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O			-	-	59	-	31 401
24	GWH24AUDX	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>45 244</b>

#### PULAR



POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i								
	GWH09AGB-K6DNA1B/I			21-40	9x260x185 / 8,0	-	-	6 983
	GWH09AGB-K6DNA1B/O			-	-	51	732x550x330 / 25,0	11 770
9	GWH09AGB-I	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>18 753</b>
	GWH12AGC-K6DNA1A/I			22-42	15x293x196 / 8,0	-	-	8 240
	GWH12AGC-K6DNA1A/O			-	-	52	732x550x330 / 25,0	12 225
12	GWH12AGC-I	3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>20 465</b>
	GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	2x311x221 / 13,5	-	-	9 922
	GWH18AGD-K6DNA1D/O			-	-	53	732x550x330 / 26,5	18 325
18	GWH18AGD-I	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>28 247</b>
	GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	2x311x221 / 14,0	-	-	11 638
	GWH24AGD-K6DNA1C/O			-	-	57	873x555x376 / 36,5	25 726
24	GWH24AGD-I	6,1 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>37 364</b>




#### CONSOLE

R32



POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce								
	GEH09AA-K6DNA1F/I			23-36	0x600x215 / 1!	-	-	12 920
	GEH09AA-K6DNA1F/O			-	-	49	782x540x320 / 27,5	19 274
9	GEH09AA-K6	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>32 194</b>
	GEH12AA-K6DNA1A/I			25-40	0x600x215 / 1!	-	-	13 492
	GEH12AA-K6DNA1A/O			-	-	52	848x596x320 / 30,5	21 938
12	GEH12AA-K6	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>35 430</b>
	GEH18AA-K6DNA1F/I			32-45	0x600x215 / 1!	-	-	13 903
	GEH18AA-K6DNA1F/O			-	-	57	965x700x396 / 46,0	30 490
18	GEH18AA-K6	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>44 393</b>

KOMERČNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY U-MATCH 5

<b>NÁSTĚNNÉ</b>		<b>R32</b>		POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování				
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	24	<b>GUD71G/A-T</b>	7,0 / 8,0	40-45	8×246×325 / 1	-	-	13 054
	36	<b>GUD100G/A-T</b>	10,0 / 12,0	43-52	10×253×326 / 1	-	-	16 648
<b>PODSTR.-PARAPETNÍ</b>		<b>R32</b>		POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování				
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	<b>GUD35ZD/A-T</b>	3,5 / 4,0	28-39	870×665×23 5 / 25,0	-	-	16 505
	18	<b>GUD50ZD/A-T</b>	5,0 / 5,5	36-44	870×665×23 5 / 26,0	-	-	17 105
	24	<b>GUD71ZD/A-T</b>	7,0 / 8,0	38-45	1200×665×2 35 / 31,0	-	-	21 805
	30	<b>GUD85ZD/A-T</b>	8,5 / 8,8	43-49	1200×665×2 35 / 31,0	-	-	21 053
	36	<b>GUD100ZD/A</b>	10,0 / 12,0	43-49	1200×665×2 35 / 32,0	-	-	22 982
	42	<b>GUD125ZD/A</b>	12,1 / 13,5	42-49	1570×665×2 35 / 40,0	-	-	28 030
	48	<b>GUD140ZD/A</b>	13,4 / 15,5	44-52	1570×665×2 35 / 42,0	-	-	31 779
	54	<b>GUD160ZD/A</b>	16,0 / 17,0	45-54	1570×665×2 35 / 42,0	-	-	33 466
<b>KAZETOVÉ</b>		<b>R32</b>		POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I				
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
		<b>GUD35T/A-T</b>	3,5 / 4,0	33-39	0×265×570 / 1	-	-	12 623
		<b>TF05 panel</b>	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	5 981
	12	<b>GUD35T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>18 604</b>
		<b>GUD50T/A-T</b>	5,0 / 5,5	33-44	0×265×570 / 1	-	-	12 785
		<b>TF05 panel</b>	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	5 981
	18	<b>GUD50T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>18 766</b>
		<b>GUD71T/A-T</b>	7,0 / 8,0	39-43	0×240×840 / 2	-	-	17 942
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	24	<b>GUD71T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>25 974</b>
		<b>GUD85T/A-T</b>	8,5 / 8,8	41-49	0×240×840 / 2	-	-	17 846
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	30	<b>GUD85T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>25 878</b>
		<b>GUD100T/A-T</b>	10,0 / 12,0	42-50	0×240×840 / 3	-	-	19 769
		<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	36	<b>GUD100T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>27 801</b>

	<b>GUD125T/A-T</b>	12,1 / 13,5	42-51	0×240×840 / 3	-	-	22 981
	<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
<b>42</b>	<b>GUD125T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>31 013</b>
	<b>GUD140T/A-T</b>	13,4 / 15,5	45-52	0×240×840 / 3	-	-	25 480
	<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
<b>48</b>	<b>GUD140T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>33 512</b>
	<b>GUD160T/A-T</b>	14,5 / 17,0	48-54	0×240×840 / 3	-	-	27 878
	<b>TF06 panel</b>	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
<b>54</b>	<b>GUD160T/A-T SET</b>					<b>SET CENA</b>	<b>35 910</b>

**KANÁLOVÉ** R32 POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x



<b>12</b>	<b>GUD35PS/A-1</b>	3,5 / 4,0	34-41	768×200×474 / 20,0	-	-	<b>15 542</b>
<b>18</b>	<b>GUD50PS/A-1</b>	5,0 / 5,5	36-43	1068×200×474 / 26,0	-	-	<b>17 633</b>
<b>24</b>	<b>GUD71PS/A-1</b>	7,0 / 8,0	36-40	1368×220×474 / 31,0	-	-	<b>20 505</b>
<b>30</b>	<b>GUD85PS/A-1</b>	8,5 / 8,8	35-42	1368×220×474 / 31,0	-	-	<b>21 369</b>
<b>36</b>	<b>GUD100PHS/</b>	10,0 / 12,0	40-46	1092×300×754 / 41,0	-	-	<b>23 127</b>
<b>42</b>	<b>GUD125PHS/</b>	12,1 / 13,5	37-42	1492×300×754 / 50,0	-	-	<b>27 997</b>
<b>48</b>	<b>GUD140PHS/</b>	13,4 / 15,5	38-43	1492×300×754 / 50,0	-	-	<b>31 341</b>
<b>54</b>	<b>GUD160PHS/</b>	16,0 / 17,0	38-44	1543×300×754 / 57,0	-	-	<b>37 210</b>

**KONDENZAČNÍ** R32 POPIS: DC Inverter technologie, předehřívání kompresoru, automatické odmrazování, provozní

Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5



<b>12</b>	<b>GUD35W/Nh/</b>	3,5 / 4,0	1F	-	-	50	887×596×378 / 37,0	<b>26 203</b>
<b>18</b>	<b>GUD50W/Nh/</b>	5,0 / 5,5	1F	-	-	53	887×596×378 / 39,0	<b>27 606</b>
<b>24</b>	<b>GUD71W/Nh/</b>	7,0 / 8,0	1F	-	-	52	952×698×396 / 53,0	<b>36 053</b>
<b>30</b>	<b>GUD85W/Nh/</b>	8,5 / 8,8	1F	-	-	53	1002×790×427 / 60,0	<b>41 662</b>
<b>36</b>	<b>GUD100W/Nh/</b>	10,0 / 12,0	3F	-	-	55	940×820×530 / 89,0	<b>66 402</b>
<b>42</b>	<b>GUD125W/Nh/</b>	12,1 / 13,5	3F	-	-	56	940×820×530 / 95,0	<b>67 304</b>

48	GUD140W/Nt	13,4 / 15,5	3F	-	-	57	940×820×530 / 99,0	73 803
54	GUD160W/Nt	16,0 / 17,0	3F	-	-	57	900×1345×41 2 / 112,0	84 913

#### MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH

#### U CROWN NÁSTĚNNÉ R32

POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné



9	GWH09UB-Kl	2,7 / 3,2		20-36	0×305×170 / 1	-	-	14 099
12	GWH12UB-Kl	3,5 / 4,0		21-37	0×305×170 / 1	-	-	14 523
18	GWH18UB-Kl	5,3 / 5,3		22-43	0×320×205 / 1	-	-	19 057

#### FAIRY 2 NÁSTĚNNÉ R32

POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé



9	GWH09ACC-I	2,7 / 3,0		25-38	889×294×21 2 / 11,0	-	-	8 816
12	GWH12ACC-I	3,5 / 3,8		25-42	889×294×21 2 / 11,0	-	-	9 101
18	GWH18ACDX	5,2 / 5,3		31-45	1013×307×22 1 / 13,5	-	-	11 585
24	GWH24ACE-I	7,0 / 7,4		33-48	1122×329×2 47 / 17,5	-	-	14 646

#### CLIVIA R32

POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, UV sterilizátor, 7 stupňů rychlosti

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600



9	GWH09AUCX	2,7 / 3,0		19-39	17×293×200 / 1	-	-	8 791
12	GWH12AUCX	3,5 / 3,8		19-41	17×293×200 / 1	-	-	9 107
18	GWH18AUDX	5,3 / 5,4		23-48	3×311×222 / 1	-	-	11 385
24	GWH24AUDX	7,1 / 7,3		27-50	33×311×222 / 1	-	-	13 843

#### PULAR NÁSTĚNNÉ R32

POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600



7	GWH07AGA-I	2,2 / 2,4		21-39	14×260×185 / 1	-	-	6 416
9	GWH09AGB-I	2,7 / 2,8		21-40	19×260×185 / 1	-	-	6 983
12	GWH12AGC-I	3,2 / 3,4		22-41	15×293×196 / 1	-	-	8 240
18	GWH18AGD-I	4,6 / 5,2		28-42	2×311×221 / 1	-	-	9 922
24	GWH24AGD-I	6,2 / 6,5		30-46	2×311×221 / 1	-	-	11 638

#### KONZOLOVÉ R32

POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600



9	GEH09AA-K6	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	12 596
12	GEH12AA-K6	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	13 154
18	GEH18AA-K6	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	13 253

#### PODSTR.-PARAPETNÍ R32

POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600



9	<b>GTH(09)CA-K</b>	2,6 / 2,7	26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	<b>16 174</b>
12	<b>GTH(12)CA-K</b>	3,5 / 4,0	26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	<b>15 780</b>
18	<b>GTH(18)CA-K</b>	4,5 / 5,0	26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	<b>17 419</b>
24	<b>GTH(24)CB-K</b>	7,1 / 8,0	27-35	1200x665x23 5 / 33,0	-	-	<b>20 801</b>

**KAZETOVÉ R32** POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600

	<b>GKH(12)EB-K</b>	3,5 / 4,0	-	28-41	0x570x265 / 1'	-	-	<b>11 520</b>
	<b>TF05 panel</b>	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	<b>5 981</b>
12	<b>GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET SET CENA</b>							<b>17 501</b>
	<b>GKH(18)EB-K</b>	5,0 / 5,5	-	28-43	0x570x265 / 1'	-	-	<b>11 946</b>
	<b>TF05 panel</b>	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	<b>5 981</b>
18	<b>GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET SET CENA</b>							<b>17 927</b>
	<b>GKH(24)EC-K</b>	7,0 / 8,0	-	37-46	0x840x240 / 2'	-	-	<b>17 771</b>
	<b>TF06 panel</b>	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	<b>8 032</b>
24	<b>GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET SET CENA</b>							<b>25 803</b>



**KANÁLOVÉ R32** POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600

9	<b>GFH(09)CA-K</b>	2,7 / 2,8	34-41	710x200x450 / 18,5	-	-	<b>13 363</b>
12	<b>GFH(12)CA-K</b>	3,5 / 4,0	32-39	710x200x450 / 19,0	-	-	<b>13 733</b>
18	<b>GFH(18)CB-K</b>	5,0 / 5,5	34-41	1100x200x45 0 / 25,0	-	-	<b>17 856</b>
24	<b>GFH(24)EA-K</b>	7,1 / 8,0	34-42	1100x200x61 5 / 30,0	-	-	<b>17 407</b>



**KONDEZAČNÍ R32** POPIS: DC Inverter technologie, možnost napojení až 4 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky,

Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH

14	<b>GWHD(14)NK</b>	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	745x300x550 / 30,0	<b>28 252</b>
18	<b>GWHD(18)NK</b>	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	745x300x550 / 32,0	<b>29 777</b>
21	<b>GWHD(21)NK</b>	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	<b>36 702</b>
24	<b>GWHD(24)NK</b>	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	<b>42 964</b>
28	<b>GWHD(28)NK</b>	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	<b>47 088</b>



36	GWHD(36)NK	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x82 6 / 72,0	66 000
42	GWHD(42)NK	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x82 6 / 73,0	75 019

#### OKENNÍ KLIMATIZACE

COOLANI SÉRIE R32

POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce



9	GJC09AF-E6I	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	15 814
12	GJC12AG-E6	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	17 905

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM A TEPELNÝM ČERPADLŮM

XK19	Nástěnný ovladač k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo jednotkám série FAIRY, AMBER, G-TECH, PULAR a CONSOLE.	1 921
XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a MODBUS rozhraním k nástěnným a konzolovým vnitřním jednotkám nebo nástěnným jednotkám série FAIRY, AMBER, G-TECH, PULAR a CONSOLE.	2 110
XK117	Nástěnný ovladač ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH. Je součástí standardního balení.	1 052
XK75	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH.	2 549
XE71-42/G	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a funkcí blokace topení, ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH.	2 140
XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a funkcí WI-FI, ke kanálovým, kazetovým a konzolovým vnitřním jednotkám FREE-MATCH	1 243
GC-H01	Kabel (samec/samice) pro propojení nástěnných a konzolových FREE-MATCH vnitřních jednotek nástěnných série PULAR, FAIRY, AMBER, G-TECH a CONSOLE s ovladači XK19 nebo XK76.	353
GC-CDF	Kabel (samec/samec) pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně-parapetních vnitřních jednotek FREE-MATCH s ovladači XK19 nebo XK76.	353
WK-400A	Okenní set pro mobilní klimatizace, instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu vzduchu do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suché hadice 1,5m.	422
CE50-24/E	Centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH. Ovladač lze zapnout a vypnout. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.	2 432
CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 36 vnitřních jednotek současně. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH. Ovladač lze zapnout a vypnout. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.	29 453
ME31-00/C4	WI-FI modul k vnitřním jednotkám U-MATCH. Umožňuje jednotky vzdáleně ovládat chytrým telefonem nebo tabletem s připojením na WI-FI síť.	1 182
ME50-00/EG	MODBUS rozhraní pro jednotky U-MATCH. Určeno pro připojení nadřazeného systému řízení pomocí Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C), případně CE50-24/E.	373
ME30-44/D1	Brána pro připojení residenčních klimatizací GREE k systému nadřazeného řízení pomocí Modbus protokolu.	14 665
ME30-42/E1	Spínací modul pro jednotky U-MATCH. Jedná se o modul s externími kontakty pro bezdrátové řízení klimatizace a pro sledování chodu klimatizace a poruchy.	1 208
FE40-33/E	Diagnostické zařízení pro FREE-MATCH jednotky	5 961
WSBTE05	WI-FI modul pro vnitřní nástěnné jednotky série BORA	474

<b>SCMI 01.4</b>	Komunikační modul pro přímé výpary série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/Nh	12 901
<b>SCMI-03S</b>	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky dělené, FREE-MATCH a U-M	12 672
<b>FMD-01</b>	Modul pro řízení DC motoru ventilátoru vnitřních jednotek série U-MATCH, pouze v kon SCMI01.4, výstup PWM	1 265
<b>KONZOLA K1</b>	Nosnost do 90 kg, rozměry (výška × hloubka) 380 × 450 mm, délka vodícího profilu 80 balení obsahuje antivibrační sadu, pozink+lak	878
<b>KONZOLA K2</b>	Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky GWH 18/24 a GWHD(14-28)	890

Změna cen vyhrazena.